



- 記号説明(取付位置) 器具寸法 H×W×D mm
- 誘導灯(天井吊:床3,050)463×452×141(A級高輝度タイプ)
  - ⊗ 誘導灯(壁面:床3,000)463×452×141(A級高輝度タイプ)
  - ⊙ 火災報知器(壁面:床1,150)305×600×70
  - 消火栓 消火栓(壁面:床110)1,350×750×70
  - 防災設備区画(障害となる展示物などの設置不可)
  - シャッターライン(障害となる展示物などの設置不可)
  - 消火器(壁面取付:着脱式手動型)
  - 排煙口解放装置(柱付:床1,190)230×130
  - 防煙垂れ壁手動操作箱(柱付:床1,200)200×165
  - 防煙垂れ壁ライン(天井から床3,500まで下降)
  - 分電盤室(壁面ドア付)
  - 配電盤(天井直付ボックス)
  - 電源ケーブル取出口(壁面上部・フタ付)
  - サーモメータ(柱付/壁面:床1,390)230×410×115
  - 天井灯スイッチ盤(壁面:床1,140)
  - マイクジャック(壁面)・有線放送
  - テレビ端子(壁面)
  - Wi-Fiアクセスポイント
  - ワイヤレスアンテナ
  - 貫通口(壁面:床245)直径110φ、電源ケーブル  
中継ケーブル、圧縮空気パイプ等の引込み用
  - 空調ガラリ(壁面格子状吸込口)
  - 点検口(床面:600×600)
  - 排水口(床面:450×450および壁面1ヶ所)
  - 給水BOX(床230)250×300(ロビーのみ)
  - 給水BOX(床370)330×500×150  
(給水バルブ:接続口直径20φ各1)
  - 搬出入エレベータ 最大積載荷重3.5トン×2基  
H2,800×W2,000×D3,500
  - 天井格子(格子径50.0mm 床3,904)2,000×1,666角  
アルミポールたてこみ用としてホール内全域に設置  
・バー1本あたりの吊り荷重の限度は5kg
  - サインボード(表示パネル 1,820×920×60)
  - 分電盤A(床2,930) H800×W2,000×D250  
B(床2,750) H800×W2,000×D250  
C(床2,930) H800×W2,000×D250  
D(床2,700) H800×W2,000×D250
  - ロールスクリーン(天井から出入口扉上部まで)
  - 天井ハトン ハトン径42.7mm 厚み2.0mm  
吊り荷重はハトンが1カ所あたり120kg



株式会社 東京流通センター  
〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1  
Tel.03-3767-2190

- ご注意
- 本図面の寸法仕様は、改修等により予告なく変更することがあります。また、精密な設計をなされる場合は、事前に見、実測してください。
  - 催物の内容によっては消防署、保健所など官公庁への届出と認可が必要になりますので、事前に担当者へご相談ください。
  - 防災設備区画及びシャッターラインには消火活動あるいは緊急避難の障害となるものを置かないように設計・運営してください。

